

## Правила эксплуатации и ухода за мебелью с крашеными фасадами

- Мебельные фасады должны эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +30°C с относительной влажностью 45-60% (ГОСТ 16371-93). Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждению мебели.

- Не рекомендуется подвергать фасады длительному воздействию горячего воздуха (неплотно закрытая духовка, на длительное время разогретая плита, осветительные приборы и обогреватели, горячий пар и т.д.). Категорически запрещается подвергать мебельные фасады тепловому воздействию выше +70°C, т.к. это может привести к оплавлению и деформации. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами вызывает деформацию.

- При монтаже осветительных приборов расстояние между фасадом и светильником должно составлять не менее 15 см. Более близкое расположение может привести к изменению цвета покрытия.

- Не допускается охлаждение фасадов ниже - 25°C, возможно растрескивание лакокрасочного покрытия.

- Во избежание выгибания МДФ и разбухания фасадов следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих лакокрасочные покрытия и патину (кислоты, растворителя, спирта, ацетона, бензина и др.).

- Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими воздействиями.

- Уход за мебелью надлежит осуществлять с применением только качественных, специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств, в соответствии с прилагаемыми к ним инструкциями производителей о способе и области (поверхности, материалы) их применения. Пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланелью, сукном, плюшем и т.п.). Рекомендуется очищать любую часть мебели как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если Вы оставляете загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений мебельных изделий и их частей. Мелкие царапины можно устранить, либо заметно снизить их визуальное восприятие, с помощью специальных финишных полировальных паст фирм MIRKA, MENZERNA, 3M и сухой мягкой ткани или поролона.

- Изделия с лакокрасочными покрытиями или покрытых патиной категорически запрещается протирать спиртосодержащими средствами и растворителями. Содержание спирта в средствах приводит к разбеданию глянцевого покрытия.

- Не рекомендуется распиливать фасады с лакокрасочными покрытиями - это может привести к сколам лакокрасочного слоя.

С правилами эксплуатации ознакомлен(а) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## Технические условия на изготовление крашенных фасадов из МДФ

В соответствии с европейскими нормами проверка качества мебельных фасадов производится в следующих условиях:

- в помещении с дневным освещением;
- с расстояния до осматриваемых фасадов 50 см;
- с углом наклона фасада к оси взгляда проверяющего 70-90;
- время осмотра 10 секунд.

1. На окрашенной стороне изделий **не допускаются**:

- сколы, вмятины, царапины видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течении 10 секунд;
- точечные включения с радиусом более 1 мм;
- изменение оттенков цветовой гаммы на лицевой стороне изделий из одной партии

2. На окрашенной стороне изделия **допускаются**:

- мелкие царапины (не более 50 мм), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течение 10 секунд;
- вкрапления радиусом до 0,5 мм, но не более 3 шт. на одно изделие;
- незначительные неровности поверхностей (эффект апельсиновой корки), не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течение 10 секунд;
- при двухсторонней окраске на тыльной стороне изделия допускаются мелкие царапины, вкрапления, не нарушающие целостного восприятия покрытия;
- краски для каждого заказа изготавливаются по картам RAL, NCS. Соответствие цвета изделия к цвету палитры - 95% .В случае дозаказа изделий возможны отклонения в оттенке цвета.

3. На внутренней стороне изделия при односторонней окраске **допускаются**:

- сколы ламината радиусом до 1,5 мм, но не более 2 шт. на одно изделие;
- мелкие царапины ламината, не видимые при фронтальном осмотре с расстояния 0,5 м в течении 30 секунд;

На всех видах фасадов внутри фрезеровки и на торцах допускаются неровности в виде шагрени, обусловленные внутренней структурой МДФ и невозможностью шлифовки(выравнивания) данной поверхности перед полировкой.

Оттенок цвета крашенных фасадов под глянцевым лаком может незначительно отличаться от базового оттенка по каталогам RAL, WCP, CS

Претензии к художественному оформлению патинированных фасадов не принимаются - оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5% в одном заказе и в пределах 25% согласно утвержденному образцу. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования.

При «дозаказе» крашенных фасадов со спецэффектом насыщенность и оттенок покрытия может отличаться от первоначального, что обусловлено технологическими особенностями материала, для более точного повторения спецэффекта в заказе необходим образец 200x200 мм по которому и будет происходить покраска дозаказа.

С техническими условиями ознакомлен(а) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /